

MEILLER-Dreiseitenkipper in Containerbreite mit neuen Bordwandzurrssystem für 3-Achs-Fahrgestelle bis 33 to Gesamtgewicht

Kipprahmen komplett durchgeschweißt mit U-Profilrost und Bodenblech 6 mm VS100 (z.B. Hardox oder XAR400), **ohne Ecksteher**, Gesteinsklappe 600mm hoch hydraulisch ohne Pendelwand, Sicherungsseile.

Stahlbordwand 40mm 900mm hoch, mit Streifleisten, Stirnwand für Frontkran ohne Fahrerhausschutz, verstellbaren Leiterngerüst inkl. Ösen links und rechts, 4 Stück Zurrösen in der Stirnwand, linke Seitenwand über Rohrscharniere hydraulisch abklappbar, Hydraulische Verschlüsse für die linke Seitenwand, rechte Seitenwand über Rohrscharnier abklappbar mit Federnschließeilfe, selbstnachstellende Schubstangenverschlüsse für die rechte Seitenwand. 10 Stück Zurrösen im Bodenblech versenkt neue Version mit Bodenblech in einer Ebene, Bordwandzurrösensystem an den Bordwänden zum gesetzlichen verzurren von Bauschalung, Container und Paletten .

Hilfsrahmen mit Hilfsrahmenverstärkung und Krananbauplatten für Frontkran

Palfinger PK 22002 EH gefertigt aus zwei durchgehenden Stahlprofil längsträgern, Stabilisierungsblech für bessere Standfestigkeit, vorderem und hinterem Kugel-Kippträger, Steckstiftsicherung, Pressenquerträger, Halterung für Unterlegkeile, Schaufelhalter, Besenhalter, ALU Werkzeugkasten in Sonderversion den Platzbedarf angepasst, ALU Ablagetasse mit Deckel lt. Ladegutverordnung, Schneekettenhaken mit Sicherung, Kompressormaul in der Stirnwand eingelassen .

Meiller-Hydraulikanlage bestehend aus einer Sechskolbenpresse, pneumatisches MEILLER-Kippventil mit Geber im Fahrerhaus, Rohrleitungen und HD-Schlauchverbindungen. Anhängerverrohrung mit Druck und Rücklaufleitung pneumatisch vom Fahrerhaus aus zu betätigen.

(Pumpe und Ölbehälter werden von der Kranfirma montiert)

Kipperaufbau entsprechend den Fahrgestell-Aufbaurichtlinien, einsatzfertig montiert, einschließlich Sandstrahlung, Grundierung und Acryl-Lackierung in RAL-Farbtönen inkl. Konservierung.

Lackierung Hilfsrahmen: ic 444 iveco grau (Fahrgestellfarbe)

Lackierung Kipperbrücke: weissaluminium RAL 9006

ECE-Heckmarkierung

Kipperkonturmarkierungen

CE-Kennzeichnung mit Kontrollleuchte und Kipperabstützung

Containerbreite 2460mm